

Sex olika alternativ på förstärkare och radiodelar för den medvetne hifi-köparen.

Sänd mig er hifi-katalog så jag får veta mer om hela Pioneerprogrammet.

Namn _____

Adress _____

Postadress _____

Telefon _____

Här har du alla tekniska fakta om sex av Pioneers hifienheter. För all vi ska kunna erbjuda dig produkter med köptrygghet låter vi testa de Pioneerprodukter vi presenterar på den svenska marknaden.

Tekniska fakta på dom här sex hifienheterna kan du läsa i annonsen. Vill du veta mer om hela Pioneerprogrammet går du till din hifi-fack-handlare eller skickar in kupongen till oss, så får du Pioneers hifi-katalog med massor av fina fakta.



Pioneer har byggt ljud i över 33 år och säljs i 130 länder.
Pioneer Electronic Svenska AB. Box 17123,
10462 Stockholm 17 Telefon 08/840745.

Pioneer TX 9100
Väglängdsområdet: MV, UKV.
Stereodekoder: Piloton
Känslighet på UKV: 2 uV
Begränsning: 1,8uV
Frekvensomfång ±1,5 dB: 15-15000 Hz.
Distorsion: 0,1 %
Pilotondämpning vid 19 kHz: 45 dB
AM-Undertryckning: 60 dB
Utnivå: 700mV-2V
Belimpedans: 10 kohm
Måt: 45 x 14 x 55
Särskilda egenskaper: MOS-FET-transistorer och integrerade kretsar. Muting-begränsare. Hörtelofonuttag för monitoring.

Pioneer SA-9100
Känslighet mag pu: 2 mV
Överstyrningsreserv pu: 250 mV.
Sinusutefekt, båda kanalerna drivna, 1 kHz, 8ohm: 2 x 74 W
Distorsion: 1 kHz, 6 W/kanal: 0,015%
IM-distorsion (SM PTE) 4:1,8 ohm: 0,015%/75W
Störningsavstånd, mag pu, vägt: 66 dB.
Tonkontroller: ±10dB(100Hz) ±6dB (50Hz) ±10 dB (10kHz) ±6 dB (20kHz)
Loudness: Ja, tre steg.
High loss filter: Ja, tre steg
Tape monitor: Ja, 2 st. dubbing. Måt: 42x14x44

Pioneer TX-6200
Väglängdsområden: MV,UKV Stereodekoder: Piloton
Känslighet på UKV: 1,8 uV
Begränsning: 2 uV
Frekvensomfång +, -1,5 dB: 20—15000 Hz.
Distorsion: 0,1 %
Pilotondämpning vid 19 kHz: 40 dB
AM-Undertryckning: 55dB
Utnivå: 60 mV—1,8 V.
Belimpedans: 10 kohm
Måt: 42x 14x41
Särskilda egenskaper: FFT-transistorer och integrerade kretsar. Muting-begränsare.

Pioneer TX-500A
Väglängdsområden: MV,UKV.
Stereodekoder: Piloton
Känslighet på UKV: 2 uV.
Begränsning: 2,2 uV.
Frekvensomfång +, -13dB: 20—15000Hz
Distorsion: 0,3%
Pilotondämpning sid 19 kHz: 40 dB
AM-Undertryckning: 50dB
Utnivå: 60mV—1,8V.
Belimpedans: 10 kohm.
Måt: 33 x12 x 38
Särskilda egenskaper: FET-transistorer. Mutingbegränsare. Dir bandläggning

Pioneer SA-6200
Känslighet mag pu: 2 mV
Överstyrningsreserv pu: 100 mV.
Sinusutefekt, båda kanalerna drivna, 1 kHz, 8 ohm: 2 x 19 W.
Distorsion, 1 kHz 8 W/kanal: 0,03% IM-distorsion (SMPTF) 4: 1, 8 ohm: 0,07%/16W
Störningsavstånd, mag pu vägt: 64 dB.
Tonkontroller: +, -11 dB (100 Hz) +, -11 dB (10 kHz)
Loudness: Ja.
High-Low filter: Ja.
Tape Monitor: Ja, 2 st.
Måt: 42 x 13 x 33

Pioneer SA-500A
Känslighet mag pu: 2,5 mV.
Överstyrningsreserv pu: 80 mV.
Sinusutefekt, båda kanalerna drivna, 1 kHz, 8 ohm: 2 x 15 W.
Distorsion, 1 kHz: 6W/kanal: 0,07%
IM-distorsion (SMPTF) 4:1,8 ohm: 0,07%/16 W.
Störningsavstånd, mag pu vägt: 62 dB
Tonkontroller: +, -13 dB(50 Hz)
Loudness: Ja.
Tape Monitor: Ja.
Måt: 55 x 12 x 51.



Loud and Proud

HIFI GOTEBORG.se a


PIONEER

WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL
MUSIC

WELCOME

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH
YOU SHORTLY.

Or press finger HERE

