



## DUX

## DUX

<b>Namn och typbeteckning</b>	DUX Sound Project 5890	DUX Sound Project 5891
<b>Generalagent</b>	DUX Radio AB	DUX Radio AB
<b>Tillverkare, ursprungsland</b>	DUX, Sverige	DUX, Sverige
<b>■ FÖRSTÄRKARDELEN ■</b>		
<b>Ingångar, kontakter</b>	Magn. PU 2,5 mV/47 kohm, DIN Band 150 mV/100 kohm, DIN Mikrofon 2 mV/10 kohm, DIN Reserv 150 mV/100 kohm, DIN	Magn. PU 2,5 mV/47 kohm, DIN Band 150 mV/100 kohm, DIN Reserv 150 mV/100 kohm, DIN
<b>Max uteffekt</b>	2 x 30 W sinuseffekt	2 x 30 W sinuseffekt
<b>vid 1 kHz, bägge</b>	2 x 26 W sinuseffekt	2 x 26 W sinuseffekt
<b>kanalerna drivna</b>	2 x 20 W sinuseffekt	2 x 20 W sinuseffekt
<b>Distorsion vid max uteffekt</b>	1 %	1 %
<b>vid 1 kHz vid 6 W per kanal</b>	0,03 %	0,03 %
<b>(klirr) vid 50 mW per kanal</b>	0,1 %	0,1 %
<b>Intermodulation</b>	1 %	1 %
<b>Frekvensomfång</b>	20–30 000 Hz ± 1,5 dB	20–30 000 Hz ± 1,5 dB
<b>Effektbandbredd</b>	10–40 000 Hz vid 4 ohm	10–40 000 Hz vid 4 ohm
<b>Störningsavstånd</b>	<b>Pickup</b> 56 dB <b>Band</b> 63 dB	56 dB 63 dB
<b>Utgångar, kontakter</b>	Högtalare 4–8 ohm, DIN Hörtelefon 4–600 ohm, DIN, 240° + telejack Band max 2 mV/kohm	Högtalare 4–8 ohm, DIN Hörtelefon 4–600 ohm, DIN, 240° + telejack Band max 2 mV/kohm
<b>Balanskontroll</b>	± 16 dB från mittläget	± 16 dB från mittläge
<b>Tonkontroller</b>	Bas + 17 dB – 14 dB vid 50 Hz Diskant ± 14 dB vid 10 kHz	Bas + 17 dB – 14 dB vid 50 Hz Diskant ± 14 dB vid 10 kHz
<b>Filter</b>	Rumble- och skivbrusfilter	Rumble- och skivbrusfilter
<b>Loudness</b>	Frånkopplingsbar	Frånkopplingsbar
<b>Tape Monitoring</b>	Finns	Finns
<b>■ RADIODELEN ■</b>		
<b>Våglängdsområden</b>	UKV	UKV
<b>Snabbinställning av program</b>	4 st på UKV	4 st på UKV
<b>Stereodekoder för pilottonssyst.</b>	Inbyggd	Inbyggd
<b>Känslighet på UKV</b>	3 uV	3 uV
<b>Begränsning</b>	7 uV	7 uV
<b>Frekvensomfång</b>	<b>vid ± 1,5 dB</b> 20–20 000 Hz (20–15 000 Hz med dekoder) <b>vid ± 3 dB</b> 20–30 000 Hz	20–20 000 Hz (20–15 000 Hz med dekoder) 20–30 000 Hz
<b>Distorsion (klirr)</b>	0,3 %	0,3 %
<b>Pilottonsdämpning vid 19 kHz</b>	55 dB	55 dB
<b>vid 38 kHz</b>	55 dB	55 dB
<b>AM-undertryckning</b>	54 dB	54 dB
<b>Avstämningsindikator</b>	Visare	Visare
<b>Inbyggd skivspelare typ</b>	–	Sound Project 8479
<b>Pickup</b>	–	GP 400 (tillfälligt Shure M 75)
<b>Mått (B x H x D)</b>	<b>cm</b> 53,6 x 8,5 x 27,6	53,6 x 15 x 39,4
<b>Vikt</b>	<b>kg</b> 6,45	11,5
<b>Cirkapri inkl. moms</b>	<b>kr</b> 1400 –	2025:–
<b>Särskilda egenskaper</b>	Frånkopplingsbar AFC. Avstämningsindikatorn kopplas som VU-meter vid frånkopplad AFC. Utförande: Teak – palisander – valnöt.	Frånkopplingsbar AFC. Avstämningsindikatorn kopplas som VU-meter vid frånkopplad AFC. Utförande: Teak – palisander – valnöt.

# Loud and Proud

HIFI GOTEBORG.se a



## DUX

WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL  
MUSIC

### WELCOME

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR  
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER  
OF OUR TEAM WILL BE WITH  
YOU SHORTLY.

Or press finger HERE