Batteridrift

NAKAMICHI N-350

Prisklass inkl moms(kr)
Mått BxHxD (cm) / Hölje
Tillverkare
Generalagent
Särskilda egenskaper
spänningskälla – Ingång för cente

3000:-

19 x 9 x 25 / Skinnimitation Nakamichi Research Inc., Japan Elfa Radio & Television AB Batteridriven med uttag för yttre ermikrofon.

Rekommenderade bandtyper A, B, C

Dyn-omf u/m brusred, band A,B(dB) Svaj, ovägt/vägt.....(± %) Frekv-omf u brusred, band A, B (Hz) Antal motorer..... Brusreduceringssystem Ingångar Nakamichi EX(1,0) / Nakamichi SX(2,0) 50 / 55, 50 / 58 - / 0,18 40 - 15 000, 40 - 15 000

Mixbara ingångar.....

Dolby B Mik 1–3 0,2 mV; 0,6k, jack – Linje 50 mV; 50k, ph, DIN Ja Linje 580 mV; 25k, ph, DIN – Hört 130 mV; 8 ohm, jack 1 st, gemensamt toppvärde Ja



Prisklass inkl moms(kr) Mått BxHxD (cm) / Hölje Tillverkare Generalagent Särskilda egenskaper inspelning-nivå sep. f normo SX-b åtgång kan indik. på ett av utstyrn. för yttre strömförsörjn.	
Rekommenderade bandtyper A, B, C	Nakamichi SX(2,2) / Nakamichi EX(1,1)
Dyn-omf u/m brusred, band A,B(dB) Svaj, ovägt/vägt(± %) Frekv-omf u brusred, band A, B (Hz)	52 / 60, 56 / 65 - / 0,16 40 - 16 000, 40 - 16 000

Mixbara ingångar.....

1 Dolby B Mik 1, 2, 3 0,2mV; 0,6k, jack – Linje 70mV; 150k, ph, DIN Ja Linje 580mV; 40k, ph, DIN Hört 900mV; 8 ohm, jack 2 st, toppvärde Ja



Prisklass inkl moms(kr)	4200:-
Mått BxHxD (cm) / Hölje	50 x 13 x 35 /
Tillverkare	Nakamichi Corp., Japan
Generalagent	Elfa Radio & Television AB
Särskilda egenskaper	Asymmetrisk dubbel capstanmeka-
nik ger lågt svaj, optimal bandanlig	gning o min. modulationsbrus – Fas-
komp. i avspförst. – Logikstyrd n	nekanik – Fjärrkontrollerbar.
Rekommenderade bandtyper A, B, C	Nakamichi EX(1,1) / Nakamichi SX (2,2)
Dyn-omf u/m brusred, band A,B(dB)	53 / 61, 55 / 63
Svaj, ovägt/vägt(±%)	0,15 / 0,1
Frekv-omf u brusred, band A, B (Hz)	20 - 20 000

 3 Dolby Linje 50mV; 50k, ph + DIN

 Mik / Linje Linje 1,0V; 3,3k, ph + DIN



Prisklass inkl moms(kr)	5000:-	
Mått BxHxD (cm) / Hölje		
Tillverkare		
Generalagent	Elfa Radio & Television AB	
Särskilda egenskaper		
band - Modell N-581=Modell N-582 men utan efterbandkontroll.		

Rekommenderade bandtyper A, B, C	Nakamichi EX(1,1) / Nakamichi ZX (3,3) / Nakamichi SX(2,2)
Dyn-omf u/m brusred, band A,B(dB)	54 / 62, 60 / 68
Svaj, ovägt/vägt	0,15 / 0,10
Freky-omf u brusred, band A, B (Hz)	20 - 20 000 / -

 Mixbara ingångar.....
 Nej

 Utgångar....
 Linje 1,0V; 2,2k, ph + DIN – Hört

 0,6V; 8 ohm, jack

 Utstyrningsinstrument...
 2 st, toppvärde

 Automatiskt bandstopp...
 Fullständigt autostopp



	6000:- 50 x 13 x 35 / Nakamichi Corp., Japan Elfa Radio & Television AB 3 tonh. f optimalt resultat m metall- byggd 2-tonsosc. f bandintrimn. — nningsuttag f ex. förförst. Nakamichi
Rekommenderade bandtyper A, B, C	Nakamichi EX(1,1) / Nakamichi ZX (3,3) / Nakamichi SX(2,2)
Dyn-omf u/m brusred, band A,B(dB) Svaj, ovägt/vägt(±%) Ereky-omf u brusred, band A, B, (Hz)	54 / 62 60 / 68 0,15 / 0,10 20 - 20 000 /

3 Dolby Linje 50mV; 50k, ph + DIN

Mixbara ingångar.....

Nej Linje 1,0V; 2,2k, ph + DIN – Hört 0,6V; 8 ohm, jack 2 st, toppvärde Fullständigt autostopp

LoudandProud

HIFIGOTEBORG.sea



WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL MUSIC WELCOME WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR SERVICE PLEASE WAIT HERE & A MEMBER OF OUR TEAM WILL BE WITH

YOU SHORTLY. Or press finger HERE