

Under S-märkning



PIONEER CT-F 1250

Prisklass inkl moms.....(kr)	5200:-
Mått BxHxD (cm) / Hölje	42 x 18,7 x 37 / Metall, svart
Tillverkare.....	Pioneer, Japan
Generalagent.....	Pioneer Electronic Svenska AB
Särskilda egenskaper	3 tonhuvuden – Bandomkopplare f Metal / CrO2 / FeCr / Std – Hastighets reglering – Bandkalibre- ring – Kristallstyrd faslåst direkt driven motor.

Rekommenderade bandtyper A, B, C	Fuji FX-I(2,-) / Fuji Metal(1,-) / Fuji FX-II(3,-)
Dyn-omf u/m brusred, band A,B (dB)	55 / 64, 60 / 70
Svaj, ovägt/vägt..... (± %)	0,15 / 0,08
Frekv-omf u brusred, band A, B (Hz)	20 - 20 000, 20 - 20 000
Antal motorer.....	2
Brusreduceringssystem	Dolby B
Ingångar	2 Mik 0,3mV; 30k, jack – 2 Linje 60mV; 100k, ph
Mixbara ingångar.....	Linje / Mik, stereo
Utgångar	2 Linje 450mV; 50k, ph – Hört 65mV; 8 ohm, jack – Reglerbar upp till 90mV;
Utstyrningsinstrument.....	2 Digital, topp eller medel
Automatiskt bandstopp.....	Fullständigt autostopp



PIONEER CT-F 850

Prisklass inkl moms.....(kr)	2800:-
Mått BxHxD (cm) / Hölje	42 x 15 x 35,5 / Svart lack. stålplåt
Tillverkare.....	Pioneer, Japan
Generalagent.....	Pioneer Electronic Svenska AB
Särskilda egenskaper	Utstyrn.-instr. av fluorescerande typ
– Tre tonhuvuden – Bandomkopplare f Metal / CrO ₂ / FeCr / Std	
– Justerbar bias – Dubbel kapstan.	
Rekommenderade bandtyper A, B, C	Fuji FX-I(2,-) / Fuji Metal(1,-) / Fuji FX-II(3,1)
Dyn-omf u/m brusred, band A,B (dB)	55 / 64, 60 / 70
Svaj, ovägt/vägt..... (± %)	0,18 / 0,12
Frekv-omf u brusred, band A, B (Hz)	20 - 20 000, 20 - 20 000
Antal motorer.....	2
Brusreduceringsystem	Dolby B
Ingångar	2 Mik 0,3mV; 30k, jack – 2 Linje 60mV; 100k, ph
Mixbara ingångar.....	Nej
Utgångar	Linje 450mV; 50k, ph – Hört 63mV; 8 ohm, jack
Utstyrningsinstrument.....	2 st 20-segment, toppvärde
Automatiskt bandstopp.....	Fullständigt autostopp

KASSETTBANDSPELARE

S-märkt



PIONEER CT-F 950

Prisklass inkl moms.....(kr)	4100:-
Mått BxHxD (cm) / Hölje.....	42 x 18,7 x 36,8 / Metall, svart
Tillverkare.....	Pioneer, Japan
Generalagent.....	Pioneer Electronic Svenska AB
Särskilda egenskaper.....	Utstyrn.-instr. av fluorescerande typ – Tre tonhuvuden – Kontinuerlig inställbar bias – Omkopplare f Metal / CrO2 / FeCr / Std – Dubbel kapstan
Rekommenderade bandtyper A, B, C	Fuji FX-I(2,-) / Fuji Metal(1,-) / Fuji FX-II(3,-)
Dyn-omf u/m brusred, band A,B (dB)	55 / 64, 60 / 70
Svaj, ovägt/vägt..... (± %)	0,17 / 0,11
Frekv-omf u brusred, band A, B (Hz)	20 - 20 000, 20 - 20 000
Antal motorer.....	2
Brusreduceringsystem.....	Dolby B
Ingångar.....	2 Mik 0,3mV; 30k, jack – 2 Linje 60mV; 100k, ph
Mixbara ingångar.....	Nej
Utgångar.....	2 Linje 450mV; 50k, ph – Hört 63mV; 8 ohm, jack
Utstyrningsinstrument.....	2 st, toppv. el medelv.
Automatiskt bandstopp.....	Fullständigt autostopp

Loud and Proud

HIFI GÖTEBORG.se a



WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL
MUSIC
WELCOME
WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE
PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH
YOU SHORTLY.

Or press finger HERE