



S-System

Prisklass (inkl. 17,65% moms) . . . (kr)	500:-
Märkeffekt (W)	40
<hr/>	
Volym	22 liter
Frekvensomfång enl. DIN (Hz)	32 – 20 000
Känslighet enligt DIN (W)	6,3
Impedans (ohm)	4
Princip	Basreflexlåda
Högtalarelement, bas	
» mellanregister	1 st, 21 cm ytterdiam.
» diskantregister	1 st, 2,5 cm »dome tweeter»
Delningsfrekvens(er) (Hz)	2000
Anslutning	5 m kabel med DIN-kontakt
Mått B x H x D (cm)	33 x 50 x 20
Hölje	Valnöt
Tillverkare	SEAS, Norge
Generalagent	Gylling Hem-Elektronik AB

Särskilda egenskaper Dome tweetern riktad uppåt i 45°, vilket ger både direkt och reflekterat ljud – Kan även användas liggande.



AV STATENS PROVNINGSANSTALT UPPMÄTTA DATA

Registrering av högtalarens akustiska effekt som funktion av frekvensen i efterklangsrum

Mätposition i efterklangsrummet. .	1,15 m över golv mot vägg
Påförd signalspänning (V)	1,5
Beräknad verkningsgrad. (%)	0,40
Tonkurva (1a deltonen)	Övre svart (0 dB=1 pW)
Distorsionskurvor, Nedre svart . . .	Vid 1,5 V signalsp. (0 dB=0,01 pW)
(2a o 3e deltonen) Nedre färgad . .	Vid 4,7 V signalsp. (0 dB=0,1 pW)

