



III

S-SYSTEM

Prisklass (inkl. 20,63% moms...) (kr) 1200:-/par, 600:-/st

Max rek. förstärkaruteffekt. (W/dBp) 60/138

Akustisk uteffekt vid max. rek.

förstärkaruteffekt (dB) 113

Volym.....	22 liter
Frekvensomfång enl. DIN (Hz)	38 – 20 000
Känslighet enligt DIN (W)	4
Impedans..... (ohm)	4
Princip.....	Basreflex
Högtalarelement, bas.....	1 st, 21 cm diam.
» mellanregister.....	
» diskantregister	1 st, 2,5 cm »dome tweeter»
Delningsfrekvens(er)	(Hz) 2000
Anslutning.....	5 m kabel med DIN-kontakt
Mått B x H x D	(cm) 33 x 50 x 20
Hölje.....	Valnöt, svartbets-
Tillverkare.....	Seas, Norge
Generalagent	Gylling Hem-Elektronik AB

Särskilda egenskaper Dome tweeter riktad uppåt 45°, vilket ger både direkt och reflektat ljud – Kan även användas liggande.



AV STATENS PROVNINGSANSTALT UPPMÄTTA DATA

Registrering av högtalarens akustiska effekt som funktion av frekvensen i efterklangsrum

Mätposition i efterklangsrummet. .	På golv mot vägg
Påförd signalspanning	(V) 1,1
Beräknad verkningsgrad. . (%/-dB)	0,30/-25
Tonkurva (1a deltonen). .	Övre svart (0 dB=1 pW)
Distorsionskurvor (2a o 3e deltonen)	Nedre svart Vid 1,1 V signalsp. (0 dB=0,01 pW)
	Nedre röd Vid 3,5 V signalsp. (0 dB=0,1 pW)

